



Produktinformation Demotex FT-2

Charakteristik	Düninflüssiges, silikonfreies Trennmittel zum Ansprühen von Modellplatten. Demotex FT-2 ist ein hochausraffiniertes, paraffinisches Mineralöl.
Einsatzgebiet	Formerei – Nassgussverfahren Demotex FT-2 ist für die Abformung von Modellen geeignet. Der Trennmittelfilm ist beständig gegen Feuchtigkeit. Sandanhaftungen werden weitgehend vermieden.
Anwendung	Demotex FT-2 ist unverdünnt im Anlieferungszustand einzusetzen. Das Trennmittel sollte dünn und gleichmäßig auf saubere Modellplatten aufgesprüht werden. Der Auftrag erfolgt in der Regel nach jeder Entformung - von Hand oder automatisch mittels Sprühanlage.
Technische Daten	Farbe: Hellgelb Dichte: ca. 0,83 g/cm ³ Flammpunkt: > 130 °C
Lieferform	<u>Einwegfass á 174 kg</u>
Lagerung	Demotex FT-2 dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort frostfrei aufbewahren; vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist bei korrekter Innenlagerung im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
Vorschriften und Informationen	Demotex FT-2 ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet und entspricht der aktuellen EG-Verordnung. Angaben über Transportvorschriften, Maßnahmen zur Brandbekämpfung und unbeabsichtigter Freisetzung, Ökologie sowie weitergehende Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Anwender unserer Produkte muss deren Verwendbarkeit für seinen speziellen Zweck eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

HN/MT

Stand 06/15