

Produktinformation Tauchglocken

Beschreibung Die Tauchglocken haben 10 bzw. 12 Löcher mit Ø15 mm und sind 5 mm dick.

Einsatzgebiet Schmelzbetrieb für Aluminium

| Art. Nummer | Ø / Dicke * Höhe - Anzahl Löcher * Loch- Ø (Maße in mm) |
|-------------|---|
| 200201T | 120 / 5 * 55 - 10 * 15 |
| 200202T | 150 / 5 * 70 - 10 * 15 |
| 200204T | 180 / 5 * 85 - 12 * 15 |
| 200206T | 200 / 5 * 95 - 12 * 15 |

Kundenwunsch

- Variation der Lochzahl und des Lochdurchmessers sind möglich
- Griffe können nach Absprache angeschweißt werden

Lieferzeit

- Standardgrößen direkt ab Lager,
- Sonderanfertigungen etwa 3 Wochen



Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Anwender unserer Produkte muss deren Verwendbarkeit für seinen speziellen Zweck eigenverantwortlich prüfen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

HN/MT

Stand 01/16